

# DHL55-4K

## Monitor LCD UHD 55"



### Specyfikacja techniczna

#### System

Przekątna	54,6" (16:9)
Rozdzielczość	3840 x 2160 (UHD)
Podświetlenie	LCD
Jasność / luminancja	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1100:1
Kąty widzenia	178°/178° (pionowe/poziome)
Czas reakcji	8 ms

#### Sygnal

Wejścia	Standardowe: 1x VGA (D-Sub), 1x CVBS (BNC), 1x DVI_D, 2x HDMI, 1x RS232, 1x USB multimedia Opcjonalne: 1x audio, 1x RJ45, 1x HDCVI, 1x SDI, 1x DP
Wyjścia	Standardowe: 1x audio, 1x RS232 Opcjonalnie: 1x DP

#### Ogólne

Pobór mocy podczas pracy	80 W
Pobór mocy (Standby)	≤ 1 W
Zasilanie	AC 100 ~ 240 V (+/-10%), 50 / 60 Hz
Waga	26,5 kg
Wymiary (bez podstawy)	1263,1 x 743,9 x 51,9 mm
Warunki pracy	Temperatura: 0°C ~ 50°C Wilgotność: 20% ~ 90%
VESA	300 x 300 mm

### Cechy

- Rozdzielczość 4K
- Przemysłowy panel LCD DID, przystosowany do pracy ciągłej 24h/7
- Wysoka jakość obrazu, wbudowany filtr 3D COMB oraz redukcja szumu 3D
- 16,7 milionów kolorów, wyświetlanie wszystkich szczegółów obrazu
- Czas reakcji 8 ms, brak smużenia
- Obudowa metalowa zabezpieczająca przed sabotażem, brak promieniowania
- Profesjonalny projekt chłodzenia umożliwiający wydłużenie żywotności sprzętu
- Duża ilość przyłączy (HDMI, DVI, VGA, BNC, USB), możliwość sterowania po pętli

### Akcesoria

Standardowo	Kabel VGA, kabel zasilający
Opcjonalnie	Cokół, wspornik do zawieszenia

### Wymiary

