

LDH55-LAI200

Monitor LCD 55"



Specyfikacja techniczna

System

Przekątna panelu	55" TFT-LCD
Powierzchnia wyświetlacza	16:9
Rozdzielczość	1080×1920
Ilość kolorów	16,7 M
Jasność	400 cd/m ²
Kontrast	4000:1
Kąty widzenia	178°/178° (pionowe/poziome)
Czas opóźnienia	6ms
Żywotność	>60,000 h
Rodzaj wyświetlania	Poziomy / pionowy

Interfejsy

HDMI	1
USB	2x USB 2.0
SD	1x (MMC/MS)
3G/4G	1x (opcjonalne)
RJ45	1x
SIM	1x (opcjonalnie, 1 moduł 3G/4G)
L/P wejście audio	1 (RCA ×2)
L/P wyjście audio	1 (RCA×2)
Głośnik	2x 5W (9Ω)

Obraz

System	PAL / NTSC / SECAM
--------	--------------------

OSD

Język menu	Wielojęzyczne
------------	---------------

Cechy

- Przemysłowe wzornictwo, metalowa obudowa, szkło ochronne
- Różne formaty odtwarzania, wsparcie wideo, obraz, tekst, dźwięk i inne informacje multimedialne, przeznaczone dla branży reklamowej
- Zdalne zarządzanie urządzeniami, obsługa zdalnego przełącznika czasowego, regulacja głośności, synchronizacja czasu terminala i screen shot, zdalne uaktualnienie
- Różne tryby odtwarzania, obsługa cyklu odtwarzania
- Wielopoziomowe ustawienia uprawnień i zarządzania, nieudokumentowane programy nie mogą być dodawane do harmonogramu

Zasilanie

Zasilanie	AC100~240V 50 /60 HZ
Pobór mocy	≤295 W
Pobór mocy zasilacza	≤0,5 W
Sposób montażu	Ścienny

Warunki pracy i przechowywania

Temperatura pracy	0°C~ 60°C
Temperatura składowania	0°C~ 60°C
Wilgotność pracy	10%~ 90%
Wilgotność składowania	20%~ 85%

Specyfikacja techniczna

Wygląd

Kolor / wygląd	Biały, czarny, zindywidualizowany
Walizka	Metalowa walizka SPCC
Instalacja	podłogowa
Certyfikaty	CE FCC ROHS

System

System	Android 4.4
Pamięć	8 GB
Procesor	A83T 8 rdzeniowy
Pamięć flash	FLASH 16G (do 64GB)
Zdolność dekodowania	2CH@1080P@60fps
Wbudowany głośnik	8Ω / 5W×2
Sieć	Ethernet port, Wi-Fi, 3G/4G (opcjonalnie)

Funkcje specjalne

Format wideo	MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DivX / ASP / WMV / AVI
Format audio	Wave / MP3 / WMA / AAC
Format zdjęć	JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF
Rozdzielczość obrazów	480P / 720P / 1080P