

# LDV55-DAI200

## Totem LCD 55"



### Specyfikacja techniczna

#### System

Przekątna panelu	55" TFT-LCD
Powierzchnia wyświetlacza	16:9
Rozdzielczość	1080×1920
Ilość kolorów	16.7M
Jasność	450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1
Kąty widzenia	178°/178° (pionowe/poziome)
Żywotność	>60,000 h

#### Interfejsy

HDMI	1
USB	4x USB 2.0
SD	1x (MMC/MS)
3G/4G	1x (opcjonalne)
L/P wejście audio	1 (RCA ×2)
L/P wyjście audio	1 (RCA ×2)
Głośnik	2× 5W (9Ω)

#### Obraz

System	PAL / NTSC / SECAM
--------	--------------------

#### OSD

Język menu	Wielojęzyczne
------------	---------------

### Cechy

- Dwustronny wyświetlacz, oszczędzający miejsce
- Przemysłowe wzornictwo, metalowa obudowa, szkło ochronne
- Różne formaty odtwarzania, wsparcie wideo, obraz, tekst, dźwięk i inne informacje multimedialne, przeznaczone dla branży reklamowej
- Zdalne zarządzanie urządzeniami, obsługa zdalnego przełącznika czasowego, regulacja głośności, synchronizacja czasu terminala i screen shot, zdalne uaktualnienie
- Różne tryby odtwarzania, obsługa cyklu odtwarzania
- Wielopoziomowe ustawienia uprawnień i zarządzania, nieudokumentowane programy nie mogą być dodawane do harmonogramu

### Zasilanie

Zasilanie	AC100~240V 50 /60 HZ
Pobór mocy	≤440 W
Pobór mocy zasilacza	≤3 W

### Warunki pracy i przechowywania

Temperatura pracy	0°C~ 60°C
Temperatura składowania	0°C~ 60°C
Wilgotność pracy	10%~ 90%
Wilgotność składowania	20%~ 85%

## Specyfikacja techniczna

### Wygląd

Kolor / wygląd	Biały, czarny, zindywidualizowany
Walizka	Metalowa walizka SPCC
Instalacja	Podłogowa
Certyfikaty	CE FCC ROHS

### System

System	Android 4.4
Pamięć	2G DDR3
Procesor	A83T 8 rdzeniowy
Pamięć flash	FLASH 8GB (do 32GB)

### Funkcje specjalne

Format wideo	MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DivX / ASP / WMV / AVI
Format audio	Wave / MP3 / WMA / AAC
Format zdjęć	JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF
Rozdzielczość obrazów	480P / 720P / 1080P