

# LDV55-LAI200

## Totem LCD 55"



### Specyfikacja techniczna

#### System

Przekątna panelu	55" TFT-LCD
Powierzchnia wyświetlacza (poziom×pion)/ratio	680,4 × 1209 mm, 9:16
Rozdzielczość	1080×1920
Ilość kolorów	16.7 M
Jasność	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	5000:1
Kąty widzenia	178°/178° (pionowe/poziome)
Czas reakcji	8ms
Żywotność	>60,000h

#### Interfejsy

HDMI	1
USB	1× USB 2.0
SD	1 (MMC/MS)
CF	1 (opcjonalne)
L/P wejście audio	1 (2× RCA)
L/P wyjście audio	1 (2× RCA)
Głośnik	2× 5W (9Ω)

#### Funkcje specjalne

Format wideo	MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI
Format audio	Wave/MP3/WMA/AAC
Format zdjęć	JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF
Rozdzielczość obrazów	480P/720P/1080P

### Cechy

- Doskonałe efekty wizualne
- Nowoczesny design
- Wbudowany głośnik
- Technologia lakierowania klasy przemysłowej
- Wodoodporna i pyłoszczelna
- Kompletnie, stabilne i niezawodne oprogramowanie
- Funkcje przeciwkradzieżowe
- Szerokie zastosowanie, w centrach handlowych, windach, supermarketach, kolejach, metrze i innych miejscach publicznych



### Zasilanie

Zasilanie	AC100~240V 50 /60 HZ
Pobór mocy	≤300W
Pobór mocy zasilacza	≤5W

### Wygląd

Kolor / wygląd	Biały, czarny, zindywidualizowany
Obudowa	Obudowa metalowa SPCC
Instalacja	Podłogowa
Certyfikaty	CE FCC ROHS

### Specyfikacja Android

System Android	Google Android 4.2.2 obsługuje wiele języków z modulem Wi-Fi
Pamięć	1G DDR3
Procesor	A20 dwurdzeniowy 1.2 GHz/czterordzeniowy RK3188
Pamięć flash	4G / obsługiwane 16G

### OSD

Język menu	Wielojęzyczne
------------	---------------

### Warunki pracy i przechowywania

Temperatura pracy	0°C ~ 50°C
Temperatura składowania	-20°C ~ 60°C
Wilgotność pracy	10% ~ 90%
Wilgotność składowania	20% ~ 85%

### Obraz

System	PAL / NTSC / SECAM
--------	--------------------