

# IPC-EBW8600

Kamera IP Fisheye IR HD wandaloodporna



## Opis systemu

Dahua, lider technologiczny w dziedzinie dostarczania rozwiązań do systemów bezpieczeństwa wprowadziła serię kamer panoramicznych. Model IPC-EBW8600-IVS to kamera IP, której układ optyczny jest zbudowany w oparciu o obiektyw szerokokątny typu rybie oko. Dzięki tej specyficznej obudowie obiektywu, kamera oferuje obraz hemisferyczny. Pole widzenia 360° oraz brak martwych punktów to nowy, wyższy poziom bezpieczeństwa. Wykorzystanie przetwornika o rozdzielczości 6 Mpx, daje pewność, że obraz zawsze będzie doskonałej jakości. Obraz z kamery może być prezentowany w trybie nieprzetworzonym, panoramicznym, podwójnej panoramy, 1+3, 4, E-PTZ. Wbudowany promiennik IR LED pozwala na prace zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera dodatkowo posiada wbudowane gniazdo na karty Micro SD oraz mikrofon. Klasyfikacja ochrony IP67 oraz odporności IK10 pozwala na wykorzystywanie kamery nawet w trudnych warunkach.

## Cechy

- 1/1.8" 6 Mpx skanowany progresywnie Exmor R CMOS
- H.264 i MJPEG dual encoding
- Max 25/30fps@6 M (3072x2048)
- Wiele trybów przetwarzania obrazu: nieprzetworzony, panorama, podwójna panorama, 1+3, E-PTZ, 4 obrazy
- DWDR, tryb Dzień/Noc (ICR), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC
- Dostęp do kamery przez: przeglądarkę internetową, CMS (DSS/PSS) i DMSS
- Max. dystans IR 10m

## Specyfikacja techniczna

### Kamera

Przetwornik	1/1.8" 6 Mpx skanowany progresywnie Exmor R CMOS
Rozdzielczość	3072(H)x2048(V)
System skanowania	Progresywny
Migawka	Auto/Manual 1/3(4)~1/100000s
Czułość	0.01Lux/F2.8 (Color), 0Lux/F2.8 (IR wł.)
Stosunek sygnału do szumu	Więcej niż 50dB

### Cechy kamery

Max. zasięg IR LED	10 m
Tryb Dzień/Noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Balans bieli	Auto / Manual
Wzmocnienie	Auto / Manual
Redukcja szumów	3D
Maska prywatności	Do 4 stref

### Obiektyw

Ogniskowa	1.3 mm
Przesłona	F2.8
Regulacja ostrości	Ręczna
Kąt widzenia	185° / 185° / 185°
Typ obiektywu	Stałopozycyjny
Typ montażu	Wbudowany

### Wideo

Kompresja	H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG	
Rozdzielczość	6M (3072x2048) 4M (2048x2048) 3M (2048x1536) UVGA (1600x1200) 1.3M (1280x960) D1 (704x576/704x480) CIF (352x288/342x240)	
Liczba klatek	Strumień gł.	6M / (1~25/30fps)
	Strumień pom. 1	D1 / CIF(1~25/30fps)
	Strumień pom. 2	1.3M / D1 (1~25/30fps)
Przepustowość	8~12288Kbps	
Przetwarzanie obrazu fisheye	Nieprzetworzony, panorama, podwójna panorama, 1+3, E-PTZ, 4 obrazy	

### Audio

Kompresja	G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC
Interfejs	1/1 kanał wejście/wyjście, 1x wbudowany mikrofon

### Sieć

Ethernet	RJ-45 (100/1000Base-T)
Protokół	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
Max. liczba użytkowników	20
Współpraca z urządzeniami mobilnymi	iPhone, iPad, Android

### Interfejsy dodatkowe

Gniazdo kart pamięci	Micro SD, obsługa kart o pojemności do 64GB
Alarm	2/1 kanał wejście/wyjście

### Ogólne

Zasilanie	DC12V, PoE (802.3af)
Pobór prądu	Max 13W
Warunki pracy	-30°C~+60°C, wilgotność mniejsza niż 95%
Ochrona	IP67
Wytrzymałość	IK10
Wymiary	Ø150 mm x 50.7 mm
Waga	0.58 kg (0.86 kg z opakowaniem)

### Akcesoria (opcjonalne)



### Wymiary (mm)

