

NKB5000(-F)

Klawiatura sieciowa



Specyfikacja techniczna

System

Procesor	Dual-core Braswell
System operacyjny	LINUX 4.2.0

Wyświetlanie

Wyjścia wideo	4x HDMI
Dekodowanie obrazu	4 kan.@12 Mpx (20 kl./s) / 4 kan.@4 K (30 kl./s) / 6 kan.@5 Mpx (30 kl./s) / 8 kan.@4 Mpx (30 kl./s) / 10 kan.@3 Mpx (30 kl./s) / 16 kan.@2 Mpx (30 kl./s)
Rodzaj strumienia	H.265, H.264, MPEG i bez standardu
Podział ekranu	1 / 4 / 9 / 16
Ekran	10,1" TFT LCD, ekran dotykowy (1280x800)

Audio i alarm

Audio wej. / wyj.	1x para 3,5 mm, dwukierunkowa komunikacja
Głośnik	1
Alarm wej.	4x poziom wysoki - niski
Alarm wyj.	4x (3x przekaźnik, 1x 12V / 1A)

Ogólne

Interfejs sieci	2x RJ-45 (10/100/1000 M), Wi-Fi
USB	2x USB 3.0; 2x USB 2.0
Wi-Fi	Obsługa 2,4 GHz
RS485	1x kontrola PTZ
RS232	2x usuwanie i nagrywanie
RS422	1x zarezerwowany

Funkcje

- Lista zarządzalnych urządzeń:
 - Rejstratory DAHUA
 - Kamery obrotowe sieciowe DAHUA
 - Kamery obrotowe DAHUA
 - Centralna platforma zarządzania
 - Sieciowy serwer wideo
- Złącza RS232, RS485 oraz sieciowe RJ45 (oraz Wi-Fi)
- Cztery osiowy dżojstik dla funkcji PTZ
- Obsługa podglądu na żywo w trybie 4K
- Obsługa wyjścia HDMI 4 kanały
- Obsługa snapshot i nagrywania na dysku USB
- Obsługa kontroli wyświetlania na ścianie wideo
- Obsługa dwukierunkowej rozmowy
- Obsługa funkcji PTZ
- Funkcje pomocnicze, OSD i instrukcje obsługi
- Model NKB5000-F zawiera moduł klawiatury rozszerzającej

Środowisko pracy

Zasilanie	DC 12 V, 4 A
Pobór mocy	Max. 25 W; stanbay 18 W
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
Wilgotność	10% ~ 95%
Ciśnienie	86 kPa ~ 106 kPa
Wymiary	Host: 425 x 194 x 59 mm (wliczając joystick) Mini klawiatura: 421 x 105 x 26 mm
Waga	3,73 kg (z opakowaniem)