

ASR1100B ASR1100B-D

Wodoodporny czytnik RFID



Specyfikacja techniczna

Model	ASR1100B	ASR1100B-D
-------	----------	------------

System

Główny procesor	8-bitowy
-----------------	----------

Odczyt

Częstotliwość	13,56 MHz	125 kHz
Zasięg odczytu	6-8 cm (maks.)	
Czas odczytu	<0,1 s	

Funkcje

Alarm sabotażowy	Tak
Wodoodporność	IP67

Interfejsy

Do kontrolera	RS-485/Wiegand 26/34
---------------	----------------------

Parametry ogólne

Wyświetlacz	LED z niebieskim podświetleniem
Dźwięki	Z brzęczyka
Klasa szczelności	IP67, wodoodporny
Zasilanie	9-15 V DC / 100 mA
Środowisko pracy	od -30°C do +60°C
Wilgotność podczas pracy	≤95%
Wymiary	72x102x18 mm (szer.xdł.xwys.)
Masa	0,2 kg

Cechy

- 26/34-bitowy protokół Wiegand, RS-485
- 13,56 MHz (Mifare)
- 125 kHz(EM-ID)
- Wodoodporny
- Czerwona i zielona dioda
- Funkcja watchdoga zabezpieczająca przed zawieszeniem się urządzenia
- Montaż natynkowy

Wymiary

