

S4000-7X

7 portowy Fiber Ring Network Switch



- Zarządzanie siecią warstwa 2
- Obsługuje protokół spanning tree STP / RSTP
- 2x 1000 Mb/s porty światłowodowe SFP i 2x porty światłowodowe tworzące pierścień sieci
- Zgodny ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X
- Obsługuje WEB, zarządzanie siecią SNMP (v1/v2c)
- Wskaźnik statusu transmisji danych i stanu zasilania
- Podwójna, pełna kontrola transmisji
- Szeroki zakres temperatury pracy
- Zapis lustrzany, izolowany port, kontrola prędkości, 802.1Q VLAN
- Zasilanie DC 12 V / DC 24 V / AC 24 V

Specyfikacja techniczna

Porty	2x 1000 Base-X 1x 10/100/1000 Base-T 4x 10/100 Base-T Alarm 4/1 we./wy. 4x RS485, 1x RS232 1x konsola
Tryb wymiany	Zachowaj i prześlij
Poziom wilgotności	10 % ~ 90 %
Zasilanie	DC 12 V / AC 24 V
Pobór mocy	≤ 15 W
Temperatura pracy	-40°C ~ 75°C
Waga	1,15 kg
Wymiary	210 x 132 x 52 mm