

# ASR2201D-B / ASR2201D-BD

Wodoodporny czytnik z Bluetooth



## Opis produktu

Czytnik Bluetooth oznacza, że może on współpracować z Twoim smartfonem. Czytnik otrzymuje informacje po Bluetooth, kiedy Twój telefon jest w pobliżu. Nie ma potrzeby parowania urządzeń. Jedyne co musisz zrobić to nacisnąć ikonę otwarcia drzwi lub potrząsnąć aparatem. W aplikacji Easy4key wybierz kontrolę dostępu i zeskanuj kod QR ze SmartPSS a wtedy aplikacja doda informację o Twojej karcie dostępu. Po zakończeniu Twój telefon będzie pełnił rolę karty dostępu.

## Funkcje

### Co to jest OSDP?

Open Supervised Device Protocol (OSDP) to standard komunikacji w kontroli dostępu rozwijany przez organizację Security Industry Association (SIA) aby zwiększyć interoperacyjność pomiędzy kontrolą dostępu i produktami alarmowymi. OSDP v2.1.5 jest używana w aktualnej wersji firmware. To standard, który jest rozpoznawalny przez American National Standards Institute (ANSI).

### Dlaczego używamy OSDP?

Już w szerokim zastosowaniu przez wielu producentów a Security Industry Association (SIA) odważnie adaptuje ten standard i rekomenduje specyfikację OSDP dla każdej instalacji kontroli dostępu, które wymagają prawdziwej ochrony i/lub będą zastosowane w budynkach rządowych lub wymagających wyższych wymagań bezpieczeństwa.

## Cechy

- Wiegand34 (26 opcjonalny) bity, protokół RS-485
- Wsparcie OSDP
- 13,56 MHz (Mifare)
- 125 KHz (EM-ID)
- Wodoodporny
- Czerwony, niebieski i zielony wskaźnik LED
- Instalacja natynkowa

## Specyfikacja techniczna

## System

Procesor główny	32-bitowy
-----------------	-----------

## Odczyt kart

Format odczytu	13,56 MHz (Mifare Classic) - ASR2201D-B 125 kHz (opcja) - ASR2201D-BD
Zasięg	1 ~ 3 cm (max.)
Czas odpowiedzi	< 0,5 sek.
Zasięg Bluetooth	0 - 5 m
Czas odpowiedzi Bluetooth	< 1 sek.

## Funkcje

Wodoodporność	IP55
---------------	------

## Interfejs

Do kontrolera	Wiegand 34/26, RS485
---------------	----------------------

## Parametry ogólne

Ton sygnału	Brzęczyk
Zasilanie	9 - 15 DC / 200 mA
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Wilgotność względna	≤95%
Wymiary	47,5 x 16 x 135 mm
Waga	0,2 kg
Środowisko pracy	Na zewnątrz
Certyfikaty	CE, FCC

## Wymiary

