

VTO5000CM

Stacja bramowa analogowa - systemy pojedyncze



Specyfikacja techniczna

System

Procesor główny	NEC
Interfejs użytkownika	Przycisk dzwonka

Video

Przetwornik	600 TVL, przetwornik CMOS 1/3"
Dzień/Noc	Obraz kolorowy

Audio

Wejście audio	Mikrofon dookólny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Rozmowa dwukierunkowa	Możliwość rozmowy dwukierunkowej

Tryb pracy

Przyciski	Pojedynczy przycisk mechaniczny
-----------	---------------------------------

Interfejs

Sterowanie drzwi	1
Wejścia alarmowe	2 (przycisk otwarcia, czujnik drzwi)
Sabotaż otwarcia obudowy	1


Cechy

- 600 TVL kamera CMOS
- Aluminiowa obudowa, IP54
- Kolorowy interkom audio i wideo
- Podświetlenie nocne
- Dzwonienie grupowe
- Montaż podtynkowy


Parametry ogólne

Klasa szczelności	IP54
Sposób instalacji	Natynkowy
Materiał	Aluminium
Zasilanie	24 V, DC
Pobór mocy	Czuwanie ≤1W, praca ≤4W
Temperatura pracy	-30°C - +60°C
Wilgotność względna	10% - 90%
Wymiary	141 x 100 x 16,8 mm
Waga	0,4 kg

Wymiary



Kąty widzenia



Zastosowanie

